



Entrée

Techem SmartHeating – Danfoss Ally™ - ZigBee

- G** Passerelle Danfoss Ally™ Gateway (00677810)
 - Connexion au réseau 230 V AC
 - LAN (même routeur que WLAN pour l'application Ally™)
- L** Thermostat de radiateur Danfoss Ally™ (00677820)
 - Pile 2 x AA 1.5 V et adaptateur M30 x 1.5 inclus
 - Autres adaptateurs voir liste de prix

Optionnel

- R** Capteur d'ambiance Danfoss Ally™ (disponible à partir de l'été 2021)
 - Pile incluse 2 x AA 1.5 V
- S** Amplificateur de signal Danfoss Ally™ (00677830)
 - 230 V AC avec connecteur

La programmation et l'utilisation se font exclusivement via l'application Danfoss Ally™.

L'application Danfoss Ally™ peut être téléchargée gratuitement (Google Play ou App Store).

La passerelle Ally™ Gateway doit être connectée au LAN privé. L'application Ally™ doit être connectée au WLAN via la même routeur.

Le nombre d'appareils est limité comme suit:

Gateway Ally™	1 appareil
Thermostat de radiateur Ally™	30 appareils
Capteur d'ambiance Ally™	
Amplificateur de signal Ally™	10 appareils
Contrôleur central ICON™ (FBH)	3 appareils

Portée de transmission: ligne de visée directe de 300 m à l'extérieur



Urdorf	043 455 65 00
Münchenstein	061 337 20 00
Niederwangen	031 980 49 49
Le Mont-sur-Lausanne	021 925 70 50

Installation:

V 1.0
14.12.2020

Schéma synoptique Danfoss Ally pour radiateurs