



Techem SmartHeating – Danfoss Ally™ - ZigBee

- G** Gateway Danfoss Ally™ (00677810)
 - 230 V AC Netzanschluss
 - LAN (gleicher Router wie WLAN für die Ally™ App)
- L** Heizkörperthermostat Danfoss Ally™ (00677820)
 - Inkl. Batterie 2 x AA 1.5 V und Adapter M30 x 1.5
 - Weitere Adapter sh. Preisliste

Optional

- R** Raumsensor Danfoss Ally™ (lieferbar ab Sommer 2021)
 - Inkl. Batterie 2 x AA 1.5 V
- S** Signalverstärker Danfoss Ally™ (00677830)
 - 230 V AC mit Stecker

Die Programmierung und Bedienung erfolgt ausschliesslich über die Danfoss Ally™ App.

Die Danfoss Ally™ App kann kostenlos heruntergeladen werden (Google Play oder App Store).

Der Ally™ Gateway muss mit dem privaten LAN-Netzwerk verbunden sein. Die Ally™ App muss über den gleichen Router mit dem WLAN verbunden sein.

Die Anzahl der Geräte ist folgendermassen beschränkt:

Gateway Ally™	1 Gerät
Heizkörperthermostat Ally™	30 Geräte
Raumsensor Ally™	
Signalverstärker Ally™	>10 Geräte
Zentralregler ICON™ (FBH)	3 Geräte

Übertragungsbereich: 300m direkte Sichtweite im Freien



Urdorf 043 455 65 00
 Münchenstein 061 337 20 00
 Niederwangen 031 980 49 49
 Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

Anlage:

V 1.0
 14.12.2020

Übersichtsschema Danfoss Ally für Heizkörper