

Moduli contabilizzazione

Gamma di cassette in lamiera 10/10 zincata a fuoco. Regolazione in profondità del telaio da 0 a 50mm.

DIMENSIONI: A 400 mm x L 500 mm x P 110 mm (versione con attacchi G3/4"), A 550 mm x L 550 mm x P 120 mm (versione con attacchi G1")

Sportello e cornice da 50 mm, laccatura bianca RAL 9010, serratura a chiave triangolare. **CONTENUTO:** Linea termica (Mandata e Ritorno) composta da tubazioni di allineamento in rame di sezione adeguata in riferimento ai valori KV_s dichiarati.

Valvole di zona a sfera a 2 o 3 vie. Servomotore elettromecanico standard 230 Vac, comando a 1 filo + 2 fili di alimentazione, uscita in tensione 230 Vac max 2 A. Raccorderia in rame saldata a brasatura e raccorderia ottone filettata meccanicamente e idraulicamente montate.

Tutti i principali componenti sono corredati di codoli e bocchettoni per eventuali manutenzioni e/o sostituzioni. Linea Acqua Fredda Sanitaria, Linea Acqua Calda Sanitaria.

CHIUSURA: Scatola elettrica IP con cablaggio di tutti i componenti interni e morsettiera numerata per il collegamento alle apparecchiature d'utenza. Ove previsto, trasformatore, relè e sezionatori di linea, targhetta adesiva interna con schema di collegamento, targhette di riconoscimento per i montanti centralizzati e lato utenza.

N.B. Specificare se gli attacchi utenza sono sul lato destro o sinistro. Possibilità di fornitura con o senza valvola di bilanciamento. Disponibili su richiesta moduli in versione customizzata.

