

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mengeneinheit
00001740	<p>Techem Funk-Heizkostenverteiler radio 4</p> <p>Elektronischer Funk-Heizkostenverteiler zur heizkörperweisen Erfassung des Wärmeverbrauchs. Vollelektronisches 2-Fühler-Gerät mit Produktskala, optischer Schnittstelle und integriertem Funkmodul und Lithium-Langzeitbatterie (10 Jahre + Reserve).</p> <p>Zugelassen nach HKVO (A1.01.2015) unter DIN-Register Nr. 295/15 E. Stichtagprogrammierbares 2-Fühler-Gerät, mit LC-Display zur Anzeige des aktuellen Verbrauchswertes, des Stichtagwertes und der Geräte-Identifikationsnummer. Durch Techem Kundendienst zusätzlich auslesbar: Stichtagsdatum, Stichtagswert, bis zu 15 Monatsmitten- und -endwerte. Frei programmierbares Stichtags- und Startdatum, wattgenaue Programmierung der Heizkörperleistung, automatische Umschaltung von 2-Fühler- auf 1-Fühler-Betrieb bei thermischer Beeinflussung (z.B. Manipulation oder Wärmestau).</p> <p>Integriertes Funkmodul mit proprietärem Funkmodus, Übertragungsmittelfrequenz von 868,95 MHz, Datenverschlüsselung des Funktelegramms, Fehlerkennung nach CRC-Verfahren, CE-Konformität nach Richtlinie 2014/53/EU (RED).</p> <p>Anzeige: 0-99999 Einheiten  Funktionsstest: automatische Störungsmeldung, abrufbarer LC-Display Segmenttest, automatische Selbstüberwachung, elektronische Manipulations- und Demontageüberwachung  Starttemperatur: Temperaturdifferenz Heizkörper-/Raumlufttemperaturfühler &gt; 4K, Heizflächentemperatur &gt; 22,5 Grd.C  mittl. Auslegungstemperatur:  Heizmediumtemperatur: 35 - 90 Grd.C  Heizkörperleistung von 100 - 15999 W (in 1 W-Schritten)  Stichtagsdatum frei wählbar (anlagenweise)  Startdatum frei wählbar</p> <p>Einschließlich Batterie, Erstprogrammierung, Verplombung und Befestigungsmaterialien.</p> <p>Art.-Nr.: 00001740</p>	Stück

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mengeneinheit
00001741	<p>Techem Funk-Heizkostenverteiler radio 4 Fernfühler</p> <p>Elektronischer Funk-Heizkostenverteiler zur heizkörperweisen Erfassung des Wärmeverbrauchs bei verkleideten bzw. schwer zugänglichen Heizkörpern, Konvektoren und Fußleistenheizungen. Vollelektronisches 2-Fühler-Gerät mit Produktskala, optischer Schnittstelle und integriertem Funkmodul und Lithium-Langzeitbatterie (10 Jahre + Reserve).</p> <p>Zugelassen nach HKVO (A1.01.2015) unter DIN-Register Nr. 295/15 E. Stichtagprogrammierbares 2-Fühler-Gerät, mit LC-Display zur Anzeige des aktuellen Verbrauchswertes, des Stichtagwertes und der Geräte-Identifikationsnummer. Durch Techem Kundendienst zusätzlich auslesbar: Stichtagsdatum, Stichtagswert, bis zu 15 Monatsmitten- und -endwerte. Frei programmierbares Stichtags- und Startdatum, wattgenaue Programmierung der Heizkörperleistung, automatische Umschaltung von 2-Fühler- auf 1-Fühler-Betrieb bei thermischer Beeinflussung (z.B. Manipulation oder Wärmestau).</p> <p>Integriertes Funkmodul mit proprietärem Funkmodus, Übertragungsmittelfrequenz von 868,95 MHz, Datenverschlüsselung des Funktelegramms, Fehlerkennung nach CRC-Verfahren, CE-Konformität nach Richtlinie 2014/53/EU (RED).</p> <p>Anzeige: 0-99000 Einheiten  Funktionstest: automatische Störungsmeldung, abrufbarer LC-Display Segmenttest, automatische Selbstüberwachung, elektronische Manipulations- und Demontageüberwachung</p> <p>Starttemperatur:  (Temp.diff. Heizkörper-/Raumlufttemp.fühler) &gt; 4K,  Heizflächentemperatur &gt; 22,5 Grd.C  mittl. Auslegungs-Heizmediumtemp.: 35 - 130 Grd.C  Heizkörperleistung 100 - 15999 W (in 1 W-Schritten)  Stichtagsdatum: frei wählbar (anlagenweise)  Startdatum: frei wählbar</p> <p>Einschließlich Batterie, Erstprogrammierung, Verplombung und Befestigungsmaterialien.</p> <p>Art.-Nr.: 00001741</p>	Stück

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mengeneinheit
00003140	<p data-bbox="391 218 1127 243">Techem Elektronischer Heizkostenverteiler vario 4</p> <p data-bbox="391 275 1174 443">Elektronischer Heizkostenverteiler mit aktivierbarer Funkschnittstelle zur heizkörperweisen Erfassung des Wärmeverbrauchs. Vollelektronisches 2-Fühler-Gerät mit Produktskala, optischer Schnittstelle und nachträglich aktivierbarem Funkmodul, Lithium-Langzeitbatterie (10 Jahre + Reserve).</p> <p data-bbox="391 474 1159 527">Zugelassen nach HKVO (Al.01.2015)unter DIN-Register Nr. 295/15 E.</p> <p data-bbox="391 531 1154 638">Stichtagprogrammierbares 2-Fühler-Gerät mit LC-Display zur Anzeige des aktuellen Verbrauchswertes, des Stichtagwertes und der Geräteidentifikationsnummer.</p> <p data-bbox="391 642 1094 722">Durch Techem Kundendienst zusätzlich auslesbar: Stichtagsdatum, Stichtagswert, bis zu 15 Monatsmitten- und -endwerte.</p> <p data-bbox="391 726 1170 863">Frei programmierbares Stichtags- und Startdatum, wattgenaue Programmierung der Heizkörperleistung, automatische Umschaltung von 2-Fühler- auf 1-Fühler-Betrieb bei thermischer Beeinflussung (z.B. Manipulation oder Wärmestau).</p> <p data-bbox="391 894 1174 1062">Funkvorbereitet mit nachträglich aktivierbarem Funkmodul. (Proprietärer Funkmodus, Übertragungsmittelfrequenz 868,95 MHz, Datenverschlüsselung, Fehlerkennung nach CRC-Verfahren, CE-Konformität nach Richtlinie 2014/53/EU (RED))</p> <p data-bbox="391 1094 992 1346">Anzeige: 0-99000 Einheiten  Funktionsstest: automatische Störungsmeldung, abrufbarer LC-Display Segmenttest, automatische Selbstüberwachung, elektronische Manipulations- und Demontageüberwachung</p> <p data-bbox="391 1350 951 1654">Starttemperatur:  (Temp.diff. Heizkörper-/Raumlufftemp.fühler) &gt; 4K  Heizflächentemperatur &gt; 22,5 Grd.C  mittl. Auslegungs-  Heizmediumtemp.: 35 - 90 Grd.C  Heizkörperleistung 100 - 15999 W  (in 1 W-Schritten)  Stichtagsdatum: frei wählbar  (anlagenweise)  Startdatum: frei wählbar</p> <p data-bbox="391 1686 1049 1738">Einschließlich Batterie, Erstprogrammierung, Verplombung und Befestigungsmaterialien.</p> <p data-bbox="391 1770 662 1795">Art.-Nr.: 00003140</p>	Stück

