

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge
00580110	<p data-bbox="362 191 805 216">Techem-Funk-Rauchwarnmelder</p> <p data-bbox="362 254 1266 369">Optischer Rauchwarnmelder zur frühzeitigen Erkennung und Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung für Anwendungen in Wohnungen und Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung.</p> <p data-bbox="362 375 1266 491">Ermöglicht Ferninspektion über integrierte Funkschnittstelle, Übertragung der automatischen Prüfergebnisse an Funk-Ablesegeräte oder mittels Datensammler und GPRS-Modem an Leitstand.</p> <p data-bbox="362 529 1266 644">Erfüllt mit dem „Q“ die erhöhten Anforderungen der vfdb-Richtlinie 14-01, zertifiziert und konformitätsgeprüft gemäß DIN EN 14604 durch das notifizierte Prüfinstitut KRIWAN.</p> <p data-bbox="362 682 1266 896">Überprüfung auf Hindernisse im Umkreis von bis zu 60 cm und der Durchlässigkeit der Raucheintrittsöffnungen mit integrierten elektronischen Sensoren, damit vollautomatisierte Verschmutzungs-, Abdeckungs- und Umfeldüberwachung. Langzeitstabile Demontageerkennung, prozessorgesteuerte Nachführung der Rauchdetektion gegen Verschmutzung und Verstaubung.</p> <p data-bbox="362 903 1266 1052">Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest, manueller Gerätetest über großflächige Taste mit reduzierter Lautstärke. Umfangreiche Ereignisspeicherung und -übertragung u.a. für Alarm- und Verschmutzungsentstehung und Fehlerdokumentation.</p> <p data-bbox="362 1089 1266 1205">Zeitlich begrenzte Deaktivierung von Alarmen (manuell) und Störmeldungen (manuell und bei Dunkelheit automatisch). Akustisches Signal und blinkende Signalleuchte zur Alarmierung im Brandfall</p> <p data-bbox="362 1243 1266 1331">10 Jahre Gewährleistung auf Gerät, Funktechnik und Langzeitbatterie, solange Techem mit dem Service für Rauchwarnmelder beauftragt ist.</p> <p data-bbox="362 1369 638 1394">Technische Daten:</p> <p data-bbox="362 1432 1101 1486">Energieversorgung: fest installierte Lithium-Batterie</p> <p data-bbox="362 1493 1153 1518">Sensorik: optisches Streulichtverfahren</p> <p data-bbox="362 1524 883 1549">Alarmsignal: min. 85 dB(A)</p> <p data-bbox="362 1556 883 1581">Testsignal: ca. 75 dB(A)</p> <p data-bbox="362 1587 821 1612">Detektionsradius: max. 60m²</p> <p data-bbox="362 1619 792 1644">Einbauhöhe: max. 6m</p> <p data-bbox="362 1650 938 1675">Betriebstemp.: +5 °C bis +45 °C</p> <p data-bbox="362 1682 938 1707">Lagertemperatur: -5 °C bis +60 °C</p> <p data-bbox="362 1713 1003 1738">Abmessungen: H: 59 mm / Ø: 129 mm</p> <p data-bbox="362 1745 1036 1799">Zulassungen: KRIWAN 1772-CPR-100459 vfdb 14-01 (Q-Label)</p> <p data-bbox="362 1806 1117 1921">Konformität: DIN EN 14604 2005 + AC 2008 CE1772-CPD-100459 2014/53/EU (RED) ROHS</p>	Stück