

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Mengeinheit |
|-------------|--|-------------|
| 61162200 | <p>Techem Funk-Messkapsel-Wasserzähler radio 4 für Kaltwasser</p> <p>Mehrstrahl-Axialzähler, Trockenläufer mit Magnetcupplung und drehbarem Rollenzählwerk. Herausnehmbarer Messeinsatz für die Unterputz-, Aufputzmontage und als Ventilzähler.</p> <p>Mit Funkmodul zur Fernübertragung der Verbrauchswerte.</p> <p>Übertragungsmittelfrequenz 868,95 MHz, Fehlererkennung nach CRC-Verfahren, Datenverschlüsselung des Funktelegramms, CE-Konformität nach Richtlinie 2014/32/EU.</p> <p>Anschlusschnittstelle gemäß DIN EN 14154-2 TE1</p> <p>Dauerdurchfluss Q3: 2.500 l/h Max. Durchfluss Q4: 3.125 l/h Min. Durchfluss Q1: 62,5 l/h</p> <p>Bauartzulassung: nach MID Genauigkeitsklasse: R40 (horizontal), R40 (vertikal, Überkopf)</p> <p>Nennndruck: 10 bar Mediums- Nenntemperatur: bis 30 Grd.C Druckverlust bei Q3: 0,63 bar Durchflusskennwert kv: 3,15 m³/h Anzeigenbereich: 0,1 ltr. - 9.999 m³ Schutzklasse: IP 65</p> <p>Art.-Nr.: 61162200</p> | Stück |

| | | |
|----------|--|-------|
| 61162030 | <p>Techem Messkapsel-Wasserzähler vario 3 funknachrüstbar für Kaltwasser</p> <p>Mehrstrahl-Axialzähler, Trockenläufer mit Magnetkupplung und drehbarem Rollenzählwerk. Herausnehmbarer Messeinsatz für die Unterputz-, Aufputzmontage und als Ventilzähler.</p> <p>Vorbereitet zur nachträglichen Ausrüstung mit dem Funkmodul radio 4 für die drahtlose Fernübertragung der Verbrauchswerte mit dem Techem Funksystem.</p> <p>Anschlussschnittstelle gemäß DIN EN 14154-2 TE1</p> <p>Dauerdurchfluss Q3: 2.500 l/h Max. Durchfluss Q4: 3.125 l/h Min. Durchfluss Q1: 62,5 l/h</p> <p>Bauartzulassung: nach MID Genauigkeitsklasse: R40 (horizontal) R40 (vertikal, Überkopf)</p> <p>Nenndruck: 10 bar Mediums- Nenntemperatur: bis 30 Grd.C Druckverlust bei Q3: 0,63 bar Durchflusskennwert kv: 3,15 m³/h Anzeigenbereich: 0,1 ltr. - 9.999 m³ Schutzklasse: IP 65</p> <p>Art.-Nr.: 61162030</p> | Stück |
|----------|--|-------|

| | | |
|----------|---|-------|
| 10162130 | <p>Techem Messkapsel-Wasserzähler vario 3 funknachrüstbar für Warmwasser</p> <p>Mehrstrahl-Axialzähler, Trockenläufer mit Magnetkupplung und drehbarem Rollenzählwerk. Herausnehmbarer Messeinsatz für die Unterputz-, Aufputzmontage und als Ventilzähler.</p> <p>Vorbereitet zur nachträglichen Ausrüstung mit dem Funkmodul radio 4 für die drahtlose Fernübertragung der Verbrauchswerte mit dem Techem Funksystem.</p> <p>Anschlusschnittstelle gemäß DIN EN 14154-2 TE1</p> <p>Dauerdurchfluss Q3: 2.500 l/h Max. Durchfluss Q4: 3.125 l/h Min. Durchfluss Q1: 62,5 l/h</p> <p>Bauartzulassung: nach MID Genauigkeitsklasse: R40 (horizontal) R40 (vertikal, Überkopf)</p> <p>Nenndruck: 10 bar Mediums- Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Druckverlust bei Q3: 0,63 bar Durchflusskennwert kv: 3,15 m³/h Anzeigenbereich: 0,1 ltr. - 9.999 m³ Schutzklasse: IP 65</p> <p>Art.-Nr.: 61162130</p> | Stück |
|----------|---|-------|

| | | |
|----------|---|-------|
| 10162060 | <p>Techem Messkapsel-Wasserzähler m-bus S III für Kaltwasser</p> <p>Mehrstrahl-Flügelradzähler mit voll-elektronischer Flügelradabtastung und elektronisch linearisierter Durchflusskennlinie als herausnehmbarer Messeinsatz in der Unterputz-, Aufputzmontage und als Ventilzähler.</p> <p>Ausgerüstet mit elektronischem, freistichtagsprogrammierbarem Zählwerk mit kabelgebundener m-bus-Schnittstelle optischer Schnittstelle, LC-Display und kabelgebundener m-bus-Schnittstelle.</p> <p>Folgende Anzeigefunktionen über Drucktaster abrufbar: Aktuelles Volumen / hochauflösendes aktuelles Volumen / aktuelle Durchflussmenge / Stichtagsdatum und -volumen / Rückwärtsvolumen</p> <p>Anschlussschnittstelle gemäß DIN EN 14154-2 TE1 Dauerdurchfluss Q3: 2.500 l/h Max. Durchfluss Q4: 3.125 l/h Min. Durchfluss Q1: 31,25 l/h Bauartzulassung: nach MID Genauigkeitsklasse: R80 (horizontal, vertikal, Überkopf)</p> <p>Nennndruck: 10 bar Mediums- Nenntemperatur: bis 30 Grd.C Druckverlust bei Q3: 0,61 bar Durchflusskennwert kv: 3,2 m³/h Anzeigenbereich: 0,01 ltr.-99.999 m³ Schutzklasse: IP 54 optische Schnittstelle: nach EN 61107, ZVEI kompatibel</p> <p>M-Bus: variables Protokoll nach EN 1434-3</p> <p>Art.-Nr.: 10162060</p> | Stück |
|----------|---|-------|

| | | |
|----------|---|-------|
| 10162161 | <p>Techem Messkapsel-Wasserzähler m-bus S III für Warmwasser</p> <p>Mehrstrahl-Flügelradzähler mit voll-elektronischer Flügelradabtastung und elektronisch linearisierter Durchflusskennlinie als herausnehmbarer Messeinsatz in der Unterputz-, Aufputzmontage und als Ventilzähler.</p> <p>Ausgerüstet mit elektronischem, freistichtagsprogrammierbarem Zählwerk mit kabelgebundener m-bus-Schnittstelle optischer Schnittstelle, LC-Display und kabelgebundener m-bus-Schnittstelle.</p> <p>Folgende Anzeigefunktionen über Drucktaster abrufbar: Aktuelles Volumen / hochauflösendes aktuelles Volumen / aktuelle Durchflussmenge / Stichtagsdatum und -volumen / Rückwärtsvolumen</p> <p>Anschlussschnittstelle gemäß DIN EN 14154-2 TE1 Dauerdurchfluss Q3: 2.500 l/h Max. Durchfluss Q4: 3.125 l/h Min. Durchfluss Q1: 31,25 l/h Bauartzulassung: nach MID Genauigkeitsklasse: R80 (horizontal, vertikal, Überkopf)</p> <p>Nenndruck: 10 bar Mediums- Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Druckverlust bei Q3: 0,61 bar Durchflusskennwert kv: 3,2 m³/h Anzeigenbereich: 0,01 ltr. -99.999 m³ Schutzklasse: IP 54 optische Schnittstelle: nach EN 61107, ZVEI kompatibel</p> <p>M-Bus: variables Protokoll nach EN 1434-3</p> <p>Art.-Nr.: 10162161</p> | Stück |
| 00140400 | <p>Techem Unterputz Montageblock mono Montageeinheit bestehend aus UP-Absperrventil nach DIN/DVGW und Messkapsel-Anschlussstück zum Einbau von Techem Messkapsel-Wasserzähler, für Kalt- oder Warmwasserrohrstrecken. Mit Schall- und Wärmeisolierung und Montagelaschen zur einfachen Anbringung.</p> <p>Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Abmessungen: 168 x 350 x 70 mm Anschluss: 3/4'' Innengewinde</p> <p>Art.-Nr.: 00140400</p> | Stück |

| | | |
|----------|--|-------|
| 00140401 | <p>Techem Unterputz Montageblock duo Montageeinheit bestehend aus UP-Absperrventil nach DIN/DVGW und Messkapsel-Anschlussstück zum Einbau von Techem Messkapsel-Wasserzähler, für Kalt- oder Warmwasserrohrstrecken. Mit Schall- und Wärmeisolierung und Montagelaschen zur einfachen Anbringung.</p> <p>Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Abmessungen: 321 x 350 x 70 mm Anschluss: G 3/4 (Innengewinde)</p> <p>Art.-Nr.: 00140401</p> | Stück |
| 00140402 | <p>Techem Unterputz Montageblock mono Montageeinheit bestehend aus UP-Absperrventil nach DIN/DVGW und Messkapsel-Anschlussstück zum Einbau von Techem Messkapsel-Wasserzähler, für Kalt- oder Warmwasserrohrstrecken. Mit Schall- und Wärmeisolierung und Montagelaschen zur einfachen Anbringung.</p> <p>Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Abmessungen: 168 x 350 x 70 mm Anschluss: Löt/Press 22mm</p> <p>Art.-Nr.: 00140402</p> | Stück |
| 00140403 | <p>Techem Unterputz Montageblock duo Montageeinheit bestehend aus UP-Absperrventil nach DIN/DVGW und Messkapsel-Anschlussstück zum Einbau von Techem Messkapsel-Wasserzähler, für Kalt- oder Warmwasserrohrstrecken. Mit Schall- und Wärmeisolierung und Montagelaschen zur einfachen Anbringung.</p> <p>Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Abmessungen: 321 x 350 x 70 mm Anschluss: Löt/Press 22mm</p> <p>Art.-Nr.: 00140403</p> | Stück |

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| <p>00140414</p> | <p>Techem Unterputz Montageblock duo Rotguss Montageeinheit bestehend aus UP-Absperrventil nach DIN/DVGW und Messkapsel-Anschlussstück zum Einbau von Techem Messkapsel-Wasserzähler, für Kalt- oder Warmwasserrohrstrecken, mediumberührter Bereich komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, eingeschäumt in druck- und zugfestem PU-Hartschaum, Baustoffklasse B2, schallgedämmt, wärmegeämmt gem. EnEV 2001, teilbar in zwei MONO-Blöcke, mit ausklappbaren Befestigungslaschen.</p> <p>Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 16 bar Abmessungen: 321 x 350 x 70 mm Anschluss: G 3/4 (Innengewinde)</p> <p>Art.-Nr.: 00140414</p> | |
| <p>00160001</p> | <p>Techem Demontagewerkzeug für Messkapsel-Wasserzähler mit Knebel</p> | <p>Stück</p> |
| <p>00160007</p> | <p>Techem Montageschlüssel Kunststoff für Messkapsel-Wasserzähler</p> <p>Art.-Nr.: 0016007</p> | <p>Stück</p> |
| <p>00160124</p> | <p>Techem Messkapsel-Anschlussstück zur Aufputzmontage von Techem Messkapsel-Wasserzähler.</p> <p>Gehäuse: silber/grau Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Anschlussgewinde: G3/4B Baulänge: 110 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160124</p> | <p>Stück</p> |
| <p>00160230</p> | <p>Techem Ventilzähler Messkapselgehäuse zur Anbindung der Techem Messkapsel-Wasserzähler an das Ventilzähler-Anschlussstück.</p> <p>Ausführung: Messing Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 00160230</p> | <p>Stück</p> |

| | | |
|----------|--|-------|
| 00160235 | <p>Techem Ventilzähler Messkapselgehäuse zur Anbindung der Techem Messkapsel-Wasserzähler an das Ventilzähler-Anschlussstück.</p> <p>Ausführung: Messing silber/grau Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 00160235</p> | Stück |
| 00160240 | <p>Techem Ventilzähler Messkapselgehäuse zur Anbindung der Techem Messkapsel-Wasserzähler an das Ventilzähler-Anschlussstück.</p> <p>Ausführung: verchromt Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 00160240</p> | Stück |
| 00160310 | <p>Techem Messkapsel-Anschlussstück zur Unterputzmontage der Techem Messkapsel-Wasserzähler, inkl. Blinddeckel zur Rohrleitungsspülung und Isolierschalen als Einputzhilfe.</p> <p>Gehäuse: Messing Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Anschluss: Löt 15 mm Baulänge: 105 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160310</p> | Stück |
| 00160324 | <p>Techem Messkapsel-Anschlussstück zur Aufputzmontage von Techem Messkapsel-Wasserzähler.</p> <p>Gehäuse: silber/grau Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Anschlussgewinde: G3/4B Baulänge: 130 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160324</p> | Stück |
| 00160333 | <p>Techem Messkapsel-Anschlussstück zur Aufputzmontage von Techem Messkapsel-Wasserzähler.</p> <p>Gehäuse: silber/grau Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Anschlussgewinde: G1B Baulänge: 130 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160333</p> | Stück |

| | | |
|----------|--|-------|
| 00160400 | <p>Techem AP-Zapfhahn-Anschlussstück zur Aufputzmontage der Techem Messkapsel-Wasserzähler, mit Überwurfmutter 3/4".</p> <p>Gehäuse: silber/grau Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Anschlussgewinde: G3/4B x G3/4 Baulänge: 110 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160400</p> | Stück |
| 00160410 | <p>Techem Messkapsel-Anschlussstück zur Unterputzmontage der Techem Messkapsel-Wasserzähler, inkl. Blinddeckel zur Rohrleitungsspülung und Isolierschalen als Einputzhilfe.</p> <p>Gehäuse: Messing Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Anschluss: Löt 18 mm Baulänge: 105 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160410</p> | Stück |
| 00160503 | <p>Techem Verlängerung für zu tief sitzende Messkapsel-Anschlussstücke</p> <p>Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Bauhöhe: 40 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160503</p> | Stück |
| 00160510 | <p>Techem Messkapsel-Anschlussstück zur Unterputzmontage von Techem Messkapsel-Wasserzähler, inkl. Blinddeckel zur Rohrleitungsspülung und Isolierschalen als Einputzhilfe.</p> <p>Gehäuse: Messing Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Anschluss: Löt 22 mm Baulänge: 105 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160510</p> | Stück |
| 00160515 | <p>Techem Fließrichtungswandler für Messkapsel-Anschlussstücke</p> <p>Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Bauhöhe: 40 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160515</p> | Stück |

| | | |
|----------|--|-------|
| 00160610 | <p>Techem Messkapsel-Anschlussstück zur Unterputzmontage von Techem Messkapsel-Wasserzähler, inkl. Blinddeckel zur Rohrleitungsspülung und Isolierschalen als Einputzhilfe.</p> <p>Gehäuse: Messing Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Anschluss: Rp 1/2 Baulänge: 105 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160610</p> | Stück |
| 00160710 | <p>Techem Messkapsel-Anschlussstück zur Unterputzmontage von Techem Messkapsel-Wasserzähler, inkl. Blinddeckel zur Rohrleitungsspülung und Isolierschalen als Einputzhilfe.</p> <p>Gehäuse: Messing Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Anschluss: Rp 3/4 Baulänge: 105 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160710</p> | Stück |
| 00160833 | <p>Techem Messkapsel-Anschlussstück zur Aufputzmontage von Techem Messkapsel-Wasserzähler.</p> <p>Gehäuse Messing silber/grau Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Nenndruck: 10 bar Anschlussgewinde: G3/4B Baulänge: 80 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160833</p> | Stück |
| 00160901 | <p>Techem Schutzhülse für Messkapsel-Wasserzähler. In Verbindung mit Rosette rund/quadratisch für die Unterputzmontage der Techem Messkapsel-Wasserzähler.</p> <p>Ausführung: verchromt Außendurchmesser: 85 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160901</p> | Stück |

| | | |
|----------|---|-------|
| 00160902 | <p>Techem Rosette rund für Messkapsel-Wasserzähler. In Verbindung mit Schutzhülse für die Unterputzmontage der Techem Messkapsel-Wasserzähler.</p> <p>Ausführung: verchromt Außendurchmesser: 152 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160902</p> | Stück |
| 00160903 | <p>Techem Rosette quadratisch für Messkapsel-Wasserzähler. In Verbindung mit Schutzhülse für die Unterputzmontage der Techem Messkapsel-Wasserzähler.</p> <p>Ausführung: verchromt Kantenlänge: 145 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160903</p> | Stück |
| 00160907 | <p>Techem Schubrosette für Messkapsel-Wasserzähler. Bei Unterputzmontage der Techem Messkapsel-Wasserzähler, entsprechend der Einbautiefe einkürzbar.</p> <p>Ausführung: verchromt Außendurchmesser: 130 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160907</p> | Stück |
| 00160908 | <p>Techem Schubrosette für Messkapsel-Wasserzähler. Bei Unterputzmontage der Techem Messkapsel-Wasserzähler, entsprechend der Einbautiefe einkürzbar.</p> <p>Ausführung: verchromt Außendurchmesser: 125 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160908</p> | Stück |
| 00160920 | <p>Techem Rosette rund für Messkapsel-Wasserzähler. In Verbindung mit Schutzhülse für die Unterputzmontage der Techem Messkapsel-Wasserzähler.</p> <p>Ausführung: verchromt Außendurchmesser: 120 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00160920</p> | Stück |

| | | |
|----------|---|-------|
| 00180616 | <p>Techem Anschlusskabel mit Schnittstellenstecker für M-Bus-Ausgang des Messkapsel-Wasserzähler m-bus S.</p> <p>Kabel: 3 x 0,14 mm², Temperatur: max. 105 Grd.C Länge: 3 m.</p> <p>Art.-Nr.: 00180616</p> | Stück |
| 62177011 | <p>Techem VZ-Ventilrohrverlängerung zur Montage von Ventilzähler-Anschlussstücken G1/2B bei extrem von DIN 3512 abweichenden Ventilsitztiefen.</p> <p>Verlängerungsmaß 9 mm</p> <p>Art.-Nr.: 62177011</p> | Stück |
| 62177021 | <p>Techem VZ-Verlängerung zur Montage von Ventilzähler-Anschlussstücken G1/2B bei tief in der Wand liegenden Absperrventilen.</p> <p>Verlängerungsmaß 35 mm</p> <p>Art.-Nr.: 62177021</p> | Stück |
| 62177031 | <p>Techem VZ-Ventilrohrverlängerung zur Montage von Ventilzähler-Anschlussstücken G3/4B bei extrem von DIN 3512 abweichenden Ventilsitztiefen.</p> <p>Verlängerungsmaß 9 mm</p> <p>Art.-Nr.: 62177031</p> | Stück |
| 62177041 | <p>Techem VZ-Verlängerung zur Montage von Ventilzähler-Anschlussstücken G3/4B bei tief in der Wand liegenden Absperrventilen.</p> <p>Verlängerungsmaß 35 mm</p> <p>Art.-Nr.: 62177041</p> | Stück |
| 62178010 | <p>Techem Zubehörsatz zur Anpassung des Ventilzähler-Anschlussstückes G3/4B an Unterputzventile G1B nach DIN 3512.</p> <p>Art.-Nr.: 62178011</p> | Stück |
| 62178020 | <p>Techem Zubehörsatz zur Anpassung des Ventilzähler-Anschlussstückes G3/4B an Unterputzventile G5/4B nach DIN 3512.</p> <p>Art.-Nr.: 62178020</p> | Stück |

| | | |
|----------|---|-------|
| 62178030 | <p>Techem Zubehörsatz zur Anpassung des Ventilzähler-Anschlussstückes G1/2B an Unterputzventile der Fa. Kemper Typ "Weser" DN15/18</p> <p>Art.-Nr.: 62178030</p> | Stück |
| 62178040 | <p>Techem Zubehörsatz zur Anpassung des Ventilzähler-Anschlussstückes G3/4B an Unterputzventile der Fa. Kemper Typ "Weser" DN20</p> <p>Art.-Nr.: 62178040</p> | Stück |
| 62178050 | <p>Techem Zubehörsatz zur Anpassung des Ventilzähler-Anschlussstückes G3/4B an Unterputzventile der Fa. Kemper Typ "Weser" DN25/32</p> <p>Art.-Nr.: 62178050</p> | Stück |
| 62178060 | <p>Techem Zubehörsatz zur Anpassung des Ventilzähler-Anschlussstückes G1/2B an Unterputzventile Rp1/2 der Fa. Seppelfricke (Rundstromventil)</p> <p>Art.-Nr.: 62178060</p> | Stück |
| 62178070 | <p>Techem Zubehörsatz zur Anpassung des Ventilzähler-Anschlussstückes G1/2B an Unterputzventile 24x1,5 der Fa. Seppelfricke (Rundstromventil)</p> <p>Art.-Nr.: 62178070</p> | Stück |
| 62178080 | <p>Techem Zubehörsatz zur Anpassung des Ventilzähler-Anschlussstückes G1/2B an Unterputzventile 28x1,5 der Fa. Seppelfricke (Rundstromventil)</p> <p>Art.-Nr.: 62178080</p> | Stück |
| 62178090 | <p>Techem Zubehörsatz zur Anpassung des Ventilzähler-Anschlussstückes G3/4B an Unterputzventile 34x1,5 der Fa. Seppelfricke (Rundstromventil)</p> <p>Art.-Nr.: 62178090</p> | Stück |

| | | |
|----------|---|-------|
| 62181630 | <p>Techem Ventilzähler Anschlussstück G1/2B Zur Nachrüstung von Unterputz - Absperrventilen nach DIN 3512. Mit automatischer Ventilsitztiefenanpassung bei der Montage, ausgerüstet mit Spezialabsperrung und Spezialdichtung form-flex.</p> <p>Ausführung: Messing Anschluss: G1/2B Sitztiefenausgleich: min.-3 / max.+7 mm zum DIN-Nennmaß Durchflusskennwert: kv: 1,5 m3/h Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 62181630</p> | Stück |
| 62181635 | <p>Techem Ventilzähler-Anschlussstück G1/2B Zur Nachrüstung von Unterputz-Absperrventilen nach DIN 3512. Mit automatischer Ventilsitztiefenanpassung bei der Montage, ausgerüstet mit Spezialabsperrung und Spezialdichtung form-flex.</p> <p>Ausführung: silber-grau Anschluss: G1/2B Sitztiefenausgleich: min.-3 / max.+7 mm zum DIN-Nennmaß Durchflusskennwert: kv: 1,5 m3/h Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 62181635</p> | Stück |
| 62181636 | <p>Techem Ventilzähler-Anschlussstück G1/2B mit Fließrichtungswandler Zur Nachrüstung von Unterputz-Absperrventilen nach DIN 3512. Mit automatischer Ventilsitztiefenanpassung bei der Montage, ausgerüstet mit Spezialabsperrung und Spezialdichtung form-flex.</p> <p>Ausführung: silber-grau Anschluss: G1/2B Sitztiefenausgleich: min.-3 / max.+7 mm zum DIN-Nennmaß Durchflusskennwert: kv: 1,5 m3/h Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 62181636</p> | Stück |

| | | |
|----------|--|-------|
| 62181640 | <p>Techem Ventilzähler Anschlussstück G1/2B Zur Nachrüstung von Unterputz-Absperrventilen nach DIN 3512. Mit automatischer Ventilsitztiefenanpassung bei der Montage, ausgerüstet mit Spezialabsperrung und Spezialdichtung form-flex.</p> <p>Ausführung: verchromt Anschluss: G1/2B Sitztiefenausgleich: min.-3 / max.+7 mm zum DIN-Nennmaß Durchflusskennwert: kv: 1,5 m3/h Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 62181640</p> | Stück |
| 62181641 | <p>Techem Ventilzähler Anschlussstück G1/2B mit Fließrichtungswandler Zur Nachrüstung von Unterputz-Absperrventilen nach DIN 3512. Mit automatischer Ventilsitztiefenanpassung bei der Montage, ausgerüstet mit Spezialabsperrung und Spezialdichtung form-flex.</p> <p>Ausführung: verchromt Anschluss: G1/2B Sitztiefenausgleich: min.-3 / max.+7 mm zum DIN-Nennmaß Durchflusskennwert: kv: 1,5 m3/h Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 62181641</p> | Stück |
| 62181729 | <p>Techem Ventilzähler Anschlussstück G3/4B für Schachtmontage Zur Nachrüstung von Unterputz-Absperrventilen nach DIN 3512. Mit automatischer Ventilsitztiefenanpassung bei der Montage, ausgerüstet mit Spezialabsperrung und Spezialdichtung form-flex.</p> <p>Ausführung: Messing Anschluss: G3/4B Sitztiefenausgleich: min.-3 / max.+7 mm zum DIN-Nennmaß Durchflusskennwert: kv: 1,8 m3/h Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 62181729</p> | Stück |

| | | |
|----------|--|-------|
| 62181730 | <p>Techem Ventilzähler Anschlussstück G3/4B Zur Nachrüstung von Unterputz-Absperrventilen nach DIN 3512. Mit automatischer Ventilsitztiefenanpassung bei der Montage, ausgerüstet mit Spezialabsperrung und Spezialdichtung form-flex.</p> <p>Ausführung: Messing Anschluss: G3/4B Sitztiefenausgleich: min.-3 / max.+7 mm zum DIN-Nennmaß Durchflusskennwert: kv: 1,8 m3/h Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 62181730</p> | Stück |
| 62181735 | <p>Techem Ventilzähler Anschlussstück G3/4B zur Nachrüstung von Unterputz-Absperrventilen nach DIN 3512. Mit automatischer Ventilsitztiefenanpassung bei der Montage, ausgerüstet mit Spezialabsperrung und Spezialdichtung form-flex.</p> <p>Ausführung: silber-grau Anschluss: G3/4B Sitztiefenausgleich: min.-3 / max.+7 mm zum DIN-Nennmaß Durchflusskennwert: kv: 1,8 m3/h Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 62181735</p> | Stück |
| 62181740 | <p>Techem Ventilzähler Anschlussstück G3/4B Zur Nachrüstung von Unterputz-Absperrventilen nach DIN 3512. Mit automatischer Ventilsitztiefenanpassung bei der Montage, ausgerüstet mit Spezialabsperrung und Spezialdichtung form-flex.</p> <p>Ausführung: verchromt Anschluss: G3/4B Sitztiefenausgleich: min.-3 / max.+7 mm zum DIN-Nennmaß Durchflusskennwert: kv: 1,8 m3/h Nenndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 62181740</p> | Stück |

| | | |
|----------|--|-------|
| 62181741 | <p>Techem Ventilzähler Anschlussstück G3/4B mit Fließrichtungswandler Zur Nachrüstung von Unterputz-Absperrventilen nach DIN 3512. Mit automatischer Ventilsitztiefenanpassung bei der Montage, ausgerüstet mit Spezialabspernung und Spezialdichtung form-flex.</p> <p>Ausführung: verchromt Anschluss: G3/4B Sitztiefenausgleich: min.-3 / max.+7 mm zum DIN-Nennmaß Durchflusskennwert: kv: 1,8 m3/h Nennndruck: 10 bar Nenntemperatur: bis 90 Grd.C</p> <p>Art.-Nr.: 62181741</p> | Stück |
| 10180020 | <p>Techem Wanne/Brause Anschlussstück verchromt, mit Absperrung, zur nachträglichen Ausrüstung von Wanne/Brausearmaturen G3/4B mit Wohnungswasserzählern, in Verbindung mit VZ-Messkapselgehäuse und Techem Messkapsel-Wasserzähler.</p> <p>Art.-Nr.: 10180020</p> | Stück |
| 61146340 | <p>Techem T-Stück Wasserzähler TZ vario 3</p> <p>Mehrstrahl-Axialzähler, Trockenläufer mit Magnetkupplung und drehbarem Rollenzählwerk. Herausnehmbarer Messeinsatz für die Unterputz-, Aufputzmontage und als Ventilzähler. Vorbereitet zur nachträglichen Ausrüstung mit dem Funkmodul radio 4 für die drahtlose Fernübertragung der Verbrauchswerte mit dem Techem Funksystem.</p> <p>Dauerdurchfluss Q3: 2.500 l/h Max. Durchfluss Q2: 3.125 l/h Min. Durchfluss Q4: 62,5 l/h Bauartzulassung: nach MID Genauigkeitsklasse: R40 Nennndruck: 10 bar Mediums- Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Durchfluss bei 1 bar Druckverlust: 1.800 l/h Anzeigenbereich: 0,1 ltr. - 9.999 m3 Schutzklasse: IP 65</p> <p>Art.-Nr.: 61146340</p> | Stück |

| | | |
|----------|---|-------|
| 61146540 | <p>Techem Funk-T-Stück Wasserzähler radio 4</p> <p>Mehrstrahl-Axialzähler, Trockenläufer mit Magnetkupplung und drehbarem Rollenzählwerk. Herausnehmbarer Messeinsatz für die Unterputz-, Aufputzmontage und als Ventilzähler.</p> <p>Mit Funkmodul zur Fernübertragung der Verbrauchswerte.</p> <p>Übertragungsmittelfrequenz 868,95 MHz, Fehlererkennung nach CRC-Verfahren, Datenverschlüsselung des Funktelegramms, CE-Konformität nach Richtlinie 2014/32/EU.</p> <p>Dauerdurchfluss Q3: 2.500 l/h Max. Durchfluss Q2: 3.125 l/h Min. Durchfluss Q4: 62,5 l/h Bauartzulassung: nach MID Genauigkeitsklasse: R40 Nenndruck: 10 bar Mediums- Nenntemperatur: bis 90 Grd.C Durchfluss bei 1 bar Druckverlust: 1.800 l/h Anzeigenbereich: 0,1 ltr. - 9.999 m3 Schutzklasse: IP 65</p> <p>Art.-Nr.: 61146540</p> | Stück |
| 00176001 | <p>Befestigungssatz für T-Stück-Zähler zur Montage des TZ vario 3 oder TZ data an das Clorius-Venturi T-Stück.</p> <p>Art.-Nr.: 00176001</p> | Stück |
| 00176003 | <p>Techem Rosette für T-Stück-Zähler quadratisch, grau</p> <p>Art.-Nr.: 00176003</p> | Stück |
| 00176016 | <p>Techem Verlängerung für T-Stück-Zähler 16 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00176016</p> | Stück |
| 00176032 | <p>Techem Verlängerung für T-Stück-Zähler 32 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00176032</p> | Stück |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Mengeneinheit |
|-------------|--|---------------|
| | <p>Techem Wohnungswasserzähler vario 3 MID Kaltwasserzähler für die Aufputzmontage, Einstrahl-Flügelradzähler. Trockenläufer mit Magnetkupplung und drehbarem Zählwerk.</p> <p>Vorbereitet zur nachträglichen Ausrüstung mit dem Techem Funkmodul radio für die drahtlose Fernübertragung der Verbrauchswerte über das Techem Funksystem.</p> <p>Mit MID-Bauartzulassung, Konformitätserklärt.</p> <p>Genauigkeitsklasse: R 40 (horizontal) R 40 (vertikal)</p> <p>Nenndruck PN: 10 bar</p> <p>Prüfdruck: 16 bar</p> <p>Mediumtemperatur: bis 30 °C</p> <p>Druckverlust bei Q3: max. 0,56 bar</p> <p>Schutzart: IP 65</p> <p>Anzeigenbereich: 0,1 bis 9999,999 m³</p> | Stück |
| 10141600 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 80 mm | |
| 10141610 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 110 mm | |
| 61141620 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 130 mm | |
| 61141640 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G 1 B, Länge 130 mm | |
| 61141630 | Dauerdurchfluss Q3:4,0 m ³ /h, DN ¾" Anschluss G1B, Länge 130 mm | |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Mengeneinheit |
|-------------|--|---------------|
| | <p>Techem Wohnungswasserzähler vario 3 MID Warmwasserzähler für die Aufputzmontage, Einstrahl-Flügelradzähler. Trockenläufer mit Magnetkupplung und drehbarem Zählwerk.</p> <p>Vorbereitet zur nachträglichen Ausrüstung mit dem Techem Funkmodul radio für die drahtlose Fernübertragung der Verbrauchswerte über das Techem Funksystem.</p> <p>Mit MID-Bauartzulassung, Konformitätserklärt.</p> <p>Genauigkeitsklasse: R 40 (horizontal) R 40 (vertikal)</p> <p>Nenndruck PN: 10 bar</p> <p>Prüfdruck: 16 bar</p> <p>Mediumstemperatur: bis 90 °C</p> <p>Druckverlust bei Q3: max. 0,56 bar</p> <p>Schutzart: IP 65</p> <p>Anzeigenbereich: 0,1 bis 9999,999 m3</p> | Stück |
| 10142600 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 80 mm | |
| 10142610 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 110 mm | |
| 61142620 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 130 mm | |
| 61142640 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G 1 B, Länge 130 mm | |
| 61142630 | Dauerdurchfluss Q3:4,0 m ³ /h, DN ¾" Anschluss G1B, Länge 130 mm | |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Mengeinheit |
|-------------|--|-------------|
| | <p>Techem Funk-Wohnungswasserzähler radio 4 MID Kaltwasserzähler für die Aufputzmontage. Einstrahl-Flügelradzähler, Trockenläufer mit Magnetkupplung und drehbarem Zählwerk. Mit Funkmodul zur Fernübertragung der Verbrauchswerte.</p> <p>Übertragungsmittelfrequenz 868,95 MHz, Fehlererkennung nach CRC-Verfahren, Datenverschlüsselung des Funktelegramms, Funk-Konformität nach Richtlinie 1999/5 EG.</p> <p>Mit MID-Bauartzulassung, Konformitätserklärt.</p> <p>Genauigkeitsklasse: R 40 (horizontal) R 40 (vertikal)</p> <p>Nenndruck PN: 10 bar Prüfdruck: 16 bar Mediumstemperatur: bis 30 °C Druckverlust bei Q3: max. 0,56 bar Schutzart: IP 65 Anzeigenbereich: 0,1 bis 9999,999 m³</p> | Stück |
| 61143500 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 80 mm | |
| 10143510 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 110 mm | |
| 61143520 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 130 mm | |
| 61143540 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G 1 B, Länge 130 mm | |
| 61143530 | Dauerdurchfluss Q3:4,0 m ³ /h, DN ¾" Anschluss G1B, Länge 130 mm | |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Mengeinheit |
|-------------|---|-------------|
| | <p>Techem Funk-Wohnungswasserzähler radio 4 MID Warmwasserzähler für die Aufputzmontage. Einstrahl-Flügelradzähler, Trockenläufer mit Magnetkupplung und drehbarem Zählwerk. Mit Funkmodul zur Fernübertragung der Verbrauchswerte.</p> <p>Übertragungsmittelfrequenz 868,95 MHz, Fehlererkennung nach CRC-Verfahren, Datenverschlüsselung des Funktelegramms, Funk-Konformität nach Richtlinie 1999/5 EG.</p> <p>Mit MID-Bauartzulassung, Konformitätserklärt.</p> <p>Genauigkeitsklasse: R 40 (horizontal) R 40 (vertikal)</p> <p>Nenndruck PN: 10 bar Prüfdruck: 16 bar Mediumstemperatur: bis 90 °C Druckverlust bei Q3: max. 0,56 bar Schutzart: IP 65 Anzeigenbereich: 0,1 bis 9999,999 m³</p> | Stück |
| 61144500 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 80 mm | |
| 10144510 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 110 mm | |
| 61144520 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G ¾ B, Länge 130 mm | |
| 61144540 | Dauerdurchfluss Q3:2,5 m ³ /h, DN ½" Anschluss G 1 B, Länge 130 mm | |
| 61144530 | Dauerdurchfluss Q3:4,0 m ³ /h, DN ¾" Anschluss G1B, Länge 130 mm | |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Mengeinheit |
|-------------|---|-------------|
| 00173612 | <p>Techem Verschraubung zur Montage von Techem Wasser- und Wärmezählern in Rohrleitungen 1/2", inkl. Dichtungen und Plombierbohrung.</p> <p>Anschluss Zählerseite (Innengewinde) G3/4 Rohrseite (Außengewinde) G1/2B</p> <p>Art.-Nr.: 00173612</p> | Paar |
| 00173613 | <p>Techem Verschraubung zur Montage von Techem AP-Messkapsel-Anschlussstücken und Aufputzzähler in Rohrleitungen 15 mm, inkl. Dichtungen und Plombierbohrung.</p> <p>Anschluss Zählerseite (Innengewinde) G3/4 Rohrseite Lötanschluss 15 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00173613</p> | Paar |
| 00173614 | <p>Techem Verschraubung zur Montage von Techem AP-Messkapsel-Anschlussstücken und Aufputzzähler, inkl. Dichtungen und Plombierbohrung.</p> <p>Anschluss Zählerseite (Innengewinde) G3/4 Rohrseite Lötanschluss 18 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00173614</p> | Paar |
| 00173642 | <p>Techem Verschraubung verchromt, für Messkapsel-Anschlussstücke und Aufputzzähler G 3/4 B, mit Dichtungen und Plombierbohrung.</p> <p>Anschluss Zählerseite (Innengewinde) G3/4 Rohrseite (Außengewinde) G1/2B</p> <p>Art.-Nr.: 00173642</p> | Stück |

| | | |
|-----------|--|-------|
| 00173712 | <p>Techem Verschraubung zur Montage von Techem Wasser- und Wärmezählern in Rohrleitungen 3/4", inkl. Dichtungen und Plombierbohrung.</p> <p>Anschluss Zählerseite (Innengewinde) G1 Rohrseite (Außengewinde) G3/4B</p> <p>Art.-Nr.: 00173712</p> | Paar |
| 00174641 | <p>Techem Absperr-Eckventil verchromt für Messkapsel-Anschlussstücke und Aufputzzähler G 3/4 B, mit Rosette und Dichtung</p> <p>Art.-Nr.: 00174641</p> | Stück |
| 00175650 | <p>Techem Waschtischzähler-Zubehör 1 bestehend aus: 1 Paar Spezial-Verschraubungen für Eckventil und Auslaufarmatur mit Anschlussrohr d=10 mm</p> <p>Art.-Nr.: 00175650</p> | Stück |
| 00175651 | <p>Techem Waschtischzähler-Zubehör 2 bestehend aus: 1 Stück. Spezial-Verschraubung für Eckventil 1 Stück. flexiblem Druckschlauch</p> <p>Art.-Nr.: 00175651</p> | Stück |
| 00175700 | <p>Techem Schlauchverschraubung für Zapfhahn-Anschlussstück G 3/4</p> <p>Art.-Nr.: 00175700</p> | Stück |
| 00190202 | <p>Techem Zählerersatzstück für Wasserzähler und Wärmezähler 130 mm x G1B</p> <p>Art.-Nr.: 00190202</p> | Stück |
| 00190204 | <p>Techem Zählerersatzstück für Wasserzähler und Wärmezähler 110 mm x G1B</p> <p>Art.-Nr.: 00190204</p> | Stück |
| EICHKW006 | <p>Eichgebühr für Kaltwasserzähler bis Qn 6 m3/h</p> | Stück |
| EICHWW006 | <p>Eichgebühr für Warmwasserzähler bis Qn 6 m3/h</p> | Stück |
| | | |
| | | |
| | | |